

餐饮油烟净化器价钱多少

生成日期: 2025-10-29

清洗维护油烟净化器的内部部件，延缓油烟净化器老化，确保油烟净化器材效果，让油烟净化器使用寿命更长久。

油烟净化器是通过高压静电原理的专门处理厨房烹饪油烟，且净化油烟效果非常好。

根据油烟净化器特殊的工作环境，需要定时清洗和维护油烟净化器的内部部件。油烟净化器关键部件电场，经过一段时间的操作，它将积聚油，若是不清洗，这时油烟净化设备的效率将降低。在底盘中积累了大量的油垢，腐蚀更多的部件，这使清洗时更很有可能在清洗也是会遇到一系列问题，甚至不能使用，这里提醒个别餐用户，清洗油烟净化器的部件需要定期清洗和维护，这样才能确保使用寿命更长。

在使用厨房油烟净化器的过程中，当餐饮用户发现油烟净化器的效率不是很理想的情况下，很有必要考虑清洗和维护油烟净化器。购买油烟净化器的主要目的是为了更好净化厨房油烟。餐饮油烟净化器价钱多少

油烟净化器的安装：

1. 各风管的接驳处需采取防漏风措施。为保证设备的传染效力。
2. 与设备进出风口毗连的变径风管要尽量平顺，为保证设备的传染效力。必须装配长度比管径大4倍以上的直管，并采用平顺的管道来连接。
3. 所以设备轻风机的风管连接时必须采用软连接。设备运行时受到振动将不能正常工作。
4. 为保证传染结果，个体风机风量假想要大于设备的打算风量。设备须工作在打算风量下，用户可用变频器控制风机或在风机出风口加装调风阀装置实现。
5. 以减少风机的附加阻力。风机的入口较好保留一段1-2米的直管段。
6. 设备应工作在负压状态，为保证设备的传染效力。即风机必须设在装备的前面。
7. 由统一的抽风机抽风的时候，当多台设备并联使用。也必须保证分配给各台设备处理风量的比例靠近他打算处理风量的比例。
8. 应加装防雨、遮阳的遮阳篷，室外装配时。省得影响装备的正常操纵寿命以及增加毋庸要的维护用度。餐饮油烟净化器价钱多少什么样的油烟净化器才是较好的油烟净化器呢？

高空油烟净化器和低空油烟净化器的区别：净化效率：低空油烟净化器的净化效率一般在85%以上，而高空油烟净化器一般只有30%左右，根据油烟排放国家标准为2毫克/立方米，对应着80%以上的净化效率才可达标，这也是为什么上面说高空油烟净化器安装在低处达不到环保标准的原因。价格：将低空油烟净化器和高空油烟净化器放在一起，单单从外观就可以明显看出差距，无论是设备的材质或是大小、制作工艺，高空油烟净化器一般都劣于低空油烟净化器，一般好的一点的4000风量的低空油烟净化器都需要几千块，高空的几百块就能买到。

低空油烟净化器与高空油烟净化器的区别：

油烟净化器效率方面：

低空油烟净化器直接排放到油烟的敏感区域，因此净化效率远高于高空油烟净化器。一般来说，高空排放油烟净化设备的净化效率为0%-70%，而低空排放油烟净化设备的净化效率在95%以上。

油烟净化器价格方面：

低空排放油烟净化设备的净化效率高，主要是由于内部材料质量好，材料高，工艺要求高，价格相对高于高空

排放油烟净化器。

安装材质管道需求方面：

高空排放油烟净化器需要先将净化气体送到高空，才能排出，因此需要安装需要很长的排烟管道。低空排放油烟净化器可将经净化直接排放到大气中，因此管道安装不需太长，可节约材料成本。餐饮企业除了购买好品牌的油烟净化器外，还需要正确安装。

众所周知，我们的油烟净化器可以在室内也可以安装在室外，油烟净化器的机箱外壳一定是防晒、防水、防腐、防尘、防老化等功能的。当然安装户外的油烟净化器有条件的情况下建议安装防护遮阳防雨棚，因为油烟净化器长期以来会被日晒雨淋，为了保证油烟净化器的寿命。因此，想油烟净化器使用更长久，避免设备日晒雨淋，还可以防止油烟净化器老化，有效地延长油烟净化器的使用寿命哦。

还需要保持油烟净化器后端的风机清洁，风机与家用电风扇的性质差不多，长时间使用叶轮上的灰尘，污垢和其他杂质。它会影响风机的正常功能，以防止生锈和不平衡，除了添加润滑剂外，还可以更好地保护风机，并将油烟中的颗粒物通过油烟净化器后，也可以减少排放污染物。

为了确保清洗周期和使用安全性，长久使用，特别是在餐馆，如油烟密度大，像部分餐厅（如湘菜、川菜等），应注意定期清洗维护，所以想要确保油烟净化器内部部件及户外措施及风机设备的定期清洗，使油烟净化器能正常运行使用寿命更长久。安装油烟净化器与烟罩出口位置的距离至少2米以上，以确保消防安全和净化效果。餐饮油烟净化器价钱多少

低空油烟净化器普遍要比高空油烟净化器的使用寿命长。餐饮油烟净化器价钱多少

油烟净化器的静电处理法：

静电过滤器：含有粉尘颗粒的气体，在接有高压直流电源的阴极线(又称电晕极)和接地的阳极板之间所形成的高压电场通过时，由于阴极发生电晕放电、气体被电离，此时，带负电的气体离子，在电场力的作用下，向阳板运动，在运动中与粉尘颗粒相碰，则使尘粒荷以负电，荷电后的尘粒在电场力的作用下，亦向阳极运动，到达阳极后，放出所带的电子，尘粒则沉积于阳极板上，而得到净化的气体排出防尘器外。

高压静电油烟净化设备的技术优点：

1. 处理风量大，压损小。可以在高湿情况下运行。
2. 一次通过去除率可以满足净化要求。
3. 有效去除的粒子直径范围大。餐饮油烟净化器价钱多少

上海力持环保工程有限公司是一家许可项目：建设工程施工；电气安装服务；建设工程设计。

一般项目：技术服务，技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，卫程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)、工程管理服务；机械设备研发；信息系统集成服务，普通机械设备安装服务；对外承包工程；号业设计服务；节能管理服务；环保咨询服务；信息技术咨询服务，企业管理咨询，专业保洁、清洗、消毒服务；建筑材料销售，机械设器销售，办公设备销售；智能基础制造装备销售；环境应急技术装备销；环境保护设备销售；机械电气设备销售；电力电子元器件销售；制冷、空调设备销售；设备修理；通用设备修理；机械设备租赁；五金产品零售； 电器辅件销售。 的公司，致力于发展为创新务实、诚实可信的企业。力持环保拥有一支经验丰富、技术创新的专业研发团队，以高度的专注和执着为客户提供油烟净化器，喷漆废气，催化燃烧，废气治理。力持环保始终以本分踏实的精神和必胜的信念，影响并带动团队取得成功。力持环保创始人刁志强，始终关注客户，创新科技，竭诚为客户提供良好的服务。